

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



### Producto: Cinta Hot Melt Imprimible

Cinta adhesiva de polipropileno para el cierre de cajas. puede ser impresa hasta 3 colores  
Aplicaciones más comunes Cinta adhesiva para precintado de cajas adecuada para su uso con aplicador.

#### Características

Film de polipropileno  
Adhesivo: goma sintética y resinas.

#### Propiedades

Alta adaptación.  
Compatible con la humedad.

#### Aplicación

Adhesividad inmediata, igualmente en superficies irregulares.  
Resistente a los cambios de temperatura.  
Buena resistencia mecánica.

#### Beneficios

Fácil aplicación en superficies irregulares.  
Adhesividad duradera.  
No pierde adhesivo durante su uso.

Concentraci3n de Adhesivo Comercial	Unidad de Medida	Tolerancia	Especificaci3n
Espesor de pel3cula	( $\mu$ )	( $\pm$ 1.5%)	29.5
Espesor adhesivo	( $\mu$ )	( $\pm$ 1.5%)	18
Espesor total	( $\mu$ )	( $\pm$ 1.5%)	47
Colores			Blanco/Transparente
Fuerza de tensi3n	(g/cm)	( $\pm$ 590)	4720
Elongaci3n hasta ruptura	(%)	( $\pm$ 25)	165
Adherencia al acero	(g/cm)	( $\pm$ 100)	540
Fijaci3n al eje rodante	(cm)	(max.)	2
Tack circular	(g/cm)	(min.)	750
Cizallamiento a 23 °C	(minutos)	(min.)	3000