

# MASKING TAPE SUPERIOR / AUTOMOTRIZ

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



## Producto: Masking Tape Superior Automotriz

### Características de Rendimiento

Adaptabilidad excepcional que permite una fácil aplicación en superficies curvas e irregulares.  
Resistencia a pinturas base disolvente y agua - salpicaduras y abrasivos.  
Buen poder de sujeción para ayudar a resistir el levantamiento y rizado.  
Fácil de rasgar a mano que proporciona precisión, minimizando el desperdicio.  
Diseñado únicamente para uso interior.

### Descripción

Resistente a los rayos UV por hasta 15 días  
Ciclos de horneado a alta temperatura:  
250°F (121°C) durante 60 minutos  
Totalmente impermeable

Item	Unidad	Valor
Espesor total	(mils/mm)	5.9 / 0.150
Adhesión al Acero	(oz/in. - N/100mm)	29 / 37
Elongación a la Ruptura	%	9%
Resistencia a la Temperatura	°F / °C	250°F (121°C) for 60 minutes
Resistencia a la Tracción	(lbs/in. - N/100mm)	28 / 485
Color	----	Verde
Soporte	----	Papel semicrepé saturado
Adhesivo	----	Caucho natural y resinas reticuladas
Medidas Disponibles	mm x mt	18mm x 55mt