

MASKING TAPE COLORES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Masking Tape Colores

Aplicación

Cinta adhesiva adecuada para pintura de interiores, empaque de cargas ligeras, sellado, empalme, etiquetado y otras aplicaciones no críticas en las que se necesite una cinta sensible a la presión.

Características

Papel crepé / adhesivo de caucho sintético
Colores: Amarillo, Azul, Rojo, Naranja, Verde y Negro

Condiciones de Uso y Almacenamiento

La cinta debe almacenarse en un lugar fresco (entre 20 a 30 °C) y seco (50% de humedad), lejos de la luz solar directa, aire acondicionado y otras fuentes de calor. La cinta debe usarse dentro de los 10 meses siguientes a la fecha de producción. Las superficies a las que se aplica la cinta deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.

Item	Unidad	Valor
Espesor total	(mils/mm)	5.9 / 0.150
Adhesión al Acero	(oz/in. - N/100mm)	29 / 37
Elongación a la Ruptura	%	9%
Resistencia a la Temperatura	°F / °C	250°F (121°C) for 60 minutes
Resistencia a la Tracción	(lbs/in. - N/100mm)	28 / 485
Colores	----	Amarillo - Azul - Rojo - Naranja - Verde
Medidas Disponibles	mm x mt	18mm x 20mt - 24mm x 20mt
Colores	----	Negro
Medidas Disponibles	mm x mt	18mm x 20mt
Soporte	----	Papel semicrepé saturado
Adhesivo	----	Caucho natural y resinas reticuladas

Observaciones

Las características físicas y de rendimiento mostradas anteriormente se obtienen a partir de pruebas recomendadas por el estándar GB, no representan una garantía de rendimiento del producto.

Los rollos unitarios pueden variar ligeramente de los valores anteriores. El usuario debe intentar usar y determinar si el producto es adecuado para sus aplicaciones particulares.