

# CINTA HOT MELT CLEAR

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



## Producto: Cinta Hot Melt Clear

Cinta adhesiva de polipropileno transparente para el cierre de cajas.  
Aplicaciones más comunes Cinta adhesiva para sellado de cajas adecuada para su uso con dispensador.

### Características

Film de polipropileno  
Adhesivo: hotmelt y resinas.

### Propiedades

Alta adaptación.  
Compatible con la humedad.

### Aplicación

Adhesividad inmediata, igualmente en superficies irregulares.  
Resistente a los cambios de temperatura.  
Buena resistencia mecánica.

| Concentración de Adhesivo Comercial | Unidad de Medida | Tolerancia      | Especificación |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Espesor de película                 | ( $\mu$ )        | ( $\pm 1.5\%$ ) | 24.5           |
| Espesor adhesivo                    | ( $\mu$ )        | ( $\pm 1.5\%$ ) | 15.5           |
| Espesor Total                       | ( $\mu$ )        | ( $\pm 1.5\%$ ) | 40             |
| Fuerza de tensión                   | (g/cm)           | ( $\pm 490$ )   | 3920           |
| Elongación hasta ruptura            | (%)              | ( $\pm 25$ )    | 165            |
| Adherencia al acero                 | (g/cm)           | ( $\pm 100$ )   | 500            |
| Fijación al eje rodante             | (cm)             | (max.)          | 2              |
| Tack circular                       | (g/cm)           | (min.)          | 650            |
| Cizallamiento a 23 °C               | (minutos)        | (min.)          | 900            |