

# CINTA DOBLE CONTACTO PARA USO GENERAL

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



## Producto: Cinta Doble Contacto

### Aplicación

La cinta adhesiva de doble capa está especialmente indicada para el pegado sobre materiales difíciles como metales. Papeles y cartones, telas y plásticos.

### Características

Adhesivo Hot melt (goma sintética): Alto tack inicial y alta adhesión en ambos lados sobre diferentes superficies.

Soporte: Altamente adaptable a múltiples superficies, de fácil corte manual.

Diámetro aproximado rollos 45mts: 120mm + - 3%

### Condiciones de Almacenamiento

Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 22°+ - 2°C y una humedad relativa de 50% + 5 %

### Precauciones

No exponer a rayos UV por tiempos prolongados, puede dificultarse el despegado y dejar residuos. Aplicar sobre superficies limpias y secas; libres de polvo, grasas, solventes y derivados del petróleo.

Para un óptimo resultado no estirar, adherirla presionando la cinta, levemente, durante todo el recorrido.

Adhesivo	Hot Melt Transparente	
Liner	Papel Siliconado Café	
Espesor Total	0.1mm	
Adhesión en Acero	Lado Abierto	25 N/25mm
	Lado Cerrado	27.5N/25mm
Fuerza de Tensión	25N/25mm	
Elongación Hasta Punto de Ruptura	5%	
Resistencia a la Temperatura	60° C / 1Hr	
Formatos Disponibles	6mm x 50mt	
	9mm x 50mt	
	12mm x 50mt	
	18mm x 40mt	
	24mm x 40mt	
	48mm x 40mt	