

# ETIQUETAS ADHESIVAS DE PAPEL SEMIBRILLO

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



## Producto: Etiquetas Adhesivas de Papel Semibrillo

### Material Frontal

Papel estucado blanco semi brillante, libre de madera (pasta mecánica), certificado FSC® bajo el código de licencia FSC-C121000.

### Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente. Buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales incluyendo sustratos apolares (como PE y PP).

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo a las Recomendaciones Alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

### Aplicaciones y usos del producto

Etiquetas para uso industrial y de promoción.

### Métodos de impresión

Letterpress UV, flexo UV, offset UV, huecograbado y transferencia térmica con ribbons seleccionados. Pruebas de idoneidad entre los medios, impresoras y tintas siempre es recomendado antes de su uso.

Material Frontal Tipo	Papel estucado
Color Frontal	Blanco
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Espesor	65 μ ±10% ISO 534-80
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+5°C
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C
Cohesión A	Media
Tack	13 N/25mm FINAT FTM9
AdeFin	10 N/25mm FINAT FTM2
Soporte Siliconado Tipo	1 lado del glassine siliconado
Color Soporte	Blanco
Peso	56 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Espesor	49 μ ±10% ISO 534
Transparencia S	>45 % DIN 53 147-64

### Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por el fabricante, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes condiciones de almacenamiento:

El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.

El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.

Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.

No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.