

ETIQUETAS ADHESIVAS KRAFT

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Etiquetas Adhesivas Kraft

Papel Kraft café de alta resistencia. Imprimible en flexografía.

Especificaciones:

Frontal: Kraft 120 μ (+/-3) - 80g/m2 (+/-2)

Temperatura Aplicación:

5 – 70°C

Propiedades Físicas Adhesivo:

Acrílico permanente

Temperatura Servicio:

-20 – 70 °C

Garantía de Calidad:

24 meses, en condiciones de 21-25°C, 50-55% HR.

Test	Valor	Unidad	Método
Spread	20 (+/-3)	g/m2	-----
Fuerza de Adhesión	2.0	Kg/in	GB/T 2792
Tack Inicial	17.2	N/25mm	GB/T 31125
Endurance Bonding	13	Horas	GB/T 4851

Tipo Adhesivo Acrílico

RESPALDO

Peso:
60 g/m2 +/- 4%

Color:
Blanco

Fuerza de release:
5-12g (+/-5)

Resistencia a la tensión MD:
7 KN/m ISO 1924

Espesor:
52 μ +/- 4%

Brillo:
54%

Resistencia a la tracción CD:
3 kN/m ISO 1924