

ETIQUETAS BOPP TRANSPARENTE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Etiquetas Bopp Transparente

Adecuado para varios métodos de impresión, incluyendo: impresión láser, transferencia térmica, impresión tipográfica offset HP Indigo y serigrafía.

Cara Frontal

Un polipropileno biorientado transparente con tratamiento corona o con recubrimiento superior para métodos de impresión convencionales o con recubrimiento superior para impresión HP Indigo.

Adhesivo

Cara Frontal filmica de Adhesivo acrílico permanente con alta resistencia a la humedad.

Rendimiento y uso

Este adhesivo ha sido especialmente desarrollado para usar materiales de cara filmica transparente que proporcionan una fuerte unión a sustratos polares y no polares por igual. Se puede usar donde se requiere una buena transparencia en combinación con películas transparentes.

Duración

Corona: 2 años (Durante el proceso de impresión se recomiendan tratamientos de Corona)

Recubrimiento superior: 2 años

HP Indigo: 2 años

Vida útil en condiciones de almacenamiento según lo definido por Finat.

Cara Frontal		Liner		Total (±10%)	
Tipo	Caibre (μ)	Tipo		Calibre (μ)	Peso (gsm)
Polipropileno Transparente	50	PET	30 μ	98	107
Polipropileno Transparente	50	Glassine	60 gsm	120	126

Adhesivo P-25

Temperatura	Unidad	Initial Tack	
Min. aplicación	0 °C	Peel Adhesion 180°	10 N/ 25 mm FTM 9 glass
Uso	20 °C 100 °C		11N/25 mm FTM 1 S t.St

Vida útil

Temperatura	20-25 °C
Humedad	40-50%RH

Todas las cifras se considerarán como valores típicos.

Estos datos están destinados a ser una guía de los valores que generalmente se pueden esperar, ya que el uso final del producto está fuera de nuestro control, recomendamos encarecidamente realizar pruebas previas de su idoneidad para un propósito particular.