


CINTA DUCT TAPE MULTIUSO



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Cinta Duct Tape Multiuso

Cinta adecuada para aplicaciones generales como mantenimiento y reparación general, empaquetamiento, parcheo y reparación, sellado de juntas y tuberías envoltura, marcado y sellado de cajas de alta resistencia.

Características de rendimiento

El soporte de polietileno plateado proporciona resistencia a la humedad, prolongando la unión de la cinta en ambientes húmedos. El adhesivo a base de caucho natural se adhiere bien a la mayoría de las superficies como metal, vidrio, plástico, hormigón. Resiste la torsión y el rizado. Resistente a disolventes y diluyentes.

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco, limpio y seco. lejos de la luz directa del sol. Temperatura de 60 -80°F (15-26°C) y una humedad relativa de 40 a 60% es recomendable. Vida útil estándar a 77°F (25°C) - 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Propiedades Físicas	Métrico	Método de prueba ASTM
Adhesivo	Caucho Natural	
Soporte	Tela Recubierta de Polietileno	
Color del Soporte	Plateado	
Contenido de VOC	<1g/L	
Espesor Total	0.178 mm	D1000
Adhesión al Acero	50N/100 mm de ancho	D3330
Elongación a la Ruptura	16%	D3759
Fuerza de Tensión	368 N/100 mm de ancho	N/A
Temperatura de Servicio - Mínima	4°C	N/A
Temperatura de Servicio - Máxima	93°C	N/A
Medidas	48mm x 55mt	N/A