

ETIQUETAS ADHESIVAS DE PAPEL TRANSFER

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Etiquetas Adhesivas de Papel Transfer

Material Frontal

Papel blanco calandrado, no recubierto de alta lisura.

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente. Buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales incluyendo sustratos apolares (como PE y PP).

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo a las Recomendaciones Alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

Aplicaciones y usos del producto

Para la producción de etiquetas para usos generales y/o promocionales.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por el fabricante, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Tipo M. Frontal	Papel Calandrado
Color Frontal	Blanco
Peso M. Frontal	$80 \text{ g/m}^2 \pm 10\% \text{ ISO-536}$
Espesor M. Frontal	$65 \mu \pm 10\% \text{ ISO 534-80}$
Sigla Adhesivo	AP904
Tipo Adhesivo	Acrílico Permanente
Temp. Min. Apl Adhesivo	+5°C
Temp. de Servicio Ad.	-40°C/+100°C
Cohesión Adhesivo	Media
Tack Adhesivo	13 N/25mm FINAT FTM9
AdeFin	10 N/25mm FINAT FTM2
Tipo Soporte	Papel Calandrado Kraft
Color Soporte	Blanco
Peso Soporte	$60 \text{ g/m}^2 \pm 10\% \text{ PP-032 - ISO 536}$
Espesor Soporte	$57 \mu \pm 10\% \text{ ISO 534}$
Transparencia Soporte	n.a. % DIN 53 147-64