

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Papel Térmico

Características

Papel térmico (non -top coated) sin recubrimiento superior

Adecuado para impresión térmica directa, Flexo agua, Flexo solvente, Flexo UV, Letterpress UV, Serigrafía UV y Offset rotativo.

Adhesivo acrílico permanente de uso general para aplicaciones en una amplia variedad de sustratos, incluyendo los apolares (PE, PP).

Usos: Etiquetas con códigos de barra.

MATERIAL FRONTAL

Tipo	Termo sensible
Color y acabado	Blanco.
Peso	76 g/m ²
Espesor	82 µ

ADHESIVO

Referencia	AP 904
Tipo	Acrílico Permanente
T° mínima aplicación	+5 °C
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C
Cohesión	Media
Tracción FTM9	11 N/pul ²
FinAdh FTM2	13 N/pul

SOPORTE SILICONADO

Tipo	Papel calandrado kraft
Color y acabado	Blanco
Peso	60 g/m ²
Espesor	56 µ
Transparencia	> 44%

Almacenamiento

El material debe ser almacenado a una temperatura de 22 ° C ± 2 ° C y 50% ± 5% de humedad relativa. No debe exponerse a la luz directa del sol.

El área de trabajo debe estar seca y limpia. Por favor, mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo del polvo y de la contaminación.