

ETIQUETAS BOPP BLANCO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Etiquetas Bopp Blanco

Adecuado para varios métodos de impresión, incluyendo: impresión láser, transferencia térmica, impresión tipográfica offset HP Indigo y serigrafía.

Cara Frontal

Un polipropileno cavitado biorientado blanco ya sea con tratamiento corona o con recubrimiento superior para métodos de impresión convencionales o con recubrimiento superior para impresión HP Indigo.

Adhesivo

Acrílico permanente con alta resistencia a la humedad.

Rendimiento y uso

Este adhesivo ha sido especialmente desarrollado para usar en materiales transparentes que proporcionan una fuerte unión a sustratos polares y no polares por igual. Siendo muy recomendados donde se requiere una buena transparencia en combinación con películas transparentes.

Duración

Corona: 2 años (Durante el proceso de impresión se recomiendan tratamientos de Corona)
Recubrimiento superior: 2 años

Cara Frontal		Liner		Total (±10%)	
Tipo	Calibre (μ)	Tipo	gsm	Calibre (μ)	Peso (gsm)
Polipropileno Blanco	60	Glassine	60	130	125
Polipropileno Blanco	50	Glassine	60	120	115

Adhesivo P-25

Temperatura	Unidad	Initial Tack	10 N/ 25 mm FTM 9 glass
Min. aplicación	0 °c	Pe el Adhesi on 180°	11N/25 mm FTM 1 S t.St
Uso	20 °c 100 °c		

Vida útil

Temperatura	20-25 °C
Humedad	40-50%RH

Todas las cifras se considerarán como valores típicos. Estos datos están destinados a ser una guía de los valores que generalmente se pueden esperar, ya que el uso final del producto está fuera de nuestro control, recomendamos encarecidamente realizar pruebas previas de su idoneidad para un propósito particular.