ETIQUETAS ADHESIVAS SECURDELAM

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Producto: **Etiquetas Adhesivas Securdelam**

Descripción
Film de HDPE expandido relleno, color blanco opaco.

Aplicación
Destructible por laminaciones. Excelente impresión y secado de tinta. Excelente impresión de transferencia térmica con una gama muy amplia de cintas. Se troquela extremadamente bien.

Gramaje	Calibre	Brillo	Opacidad	Vidriado	Resistencia a la Tracción MD / CD	Resistencia al rasgado MD / CD
g/m2	micron	%	%	%	Kg / 15 mm	%
60	109	90	92			120 - 80

Descripción
Adhesivo acrílico en emulsión acuosa.

Aplicación
Adhesivo para películas plásticas. Buena adherencia sobre superficies apolares. Alta resistencia a los rayos UV. La alta transparencia hace que este producto sea ideal para etiquetas "sin apariencia de etiqueta". Aprobado para contactos indirectos con alimentos y correspondiente a las normas UNI-EN 71/3 "seguridad de los juguetes".

Tack	Calibre	Temperatura de Aplicación (min)	Temperatura de Servicio (min)	Temperatura de Servicio (max)
g/25 mm	micron	° C	° C	° C
900	109	+10	-10	+100

Descripción
Papel glassine súper calandrado, siliconado por una cara. color blanco

Aplicación
papel soporte para aplicaciones EDP y películas plásticas en rollos

Gramaje	Calibre	Opacidad	Transparencia	Resistencia a la Tracción MD / CD	Resistencia al rasgado MD / CD
g/m2	micron	%	%	N/15mm	%
74	64		45	100-50	