

ETIQUETAS ADHESIVAS DE PAPEL SEMIBRILLO AT-20

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Etiquetas Adhesivas de Papel Semibrillo AT - 20

Material Frontal

Fasson® 54# Semi-Gloss es una cara de impresión súper calandrada, y recubierta que ofrece un excelente equilibrio entre precio y desempeño. Presenta óptimas características de opacidad, brillo y suavidad. Esta cara de impresión está diseñada para ofrecer un desempeño superior al estándar en lo relacionado con la resolución de impresión, 133 a 150 líneas/in para impresiones flexográficas base agua y UV, y letterpress UV.

Adhesivo

Fasson® AT20N es un adhesivo que funciona en un amplio rango de temperaturas y ofrece un buen desempeño a temperatura ambiente y un excelente desempeño a bajas temperaturas, sin sacrificar las propiedades de troquelado y remoción de la escalerilla. Gracias a su comportamiento en bajas temperaturas y su buena adhesión al cartón corrugado, AT20N es un adhesivo ideal para aplicaciones de almacenamiento y bodegaje. Fasson® AT20N es apropiado para aplicaciones que exigen cumplimiento con la norma FDA 175.105. Esta sección aborda aplicaciones donde puede haber contacto incidental entre los alimentos y el adhesivo.

Soporte

40#CK es un papel Kraft, blanqueado y calandrado que tiene una gran resistencia interna, dureza y resistencia al rasgado. Se utiliza principalmente para aplicaciones de etiquetas rollo a rollo.

Adhesivo

Gramaje:	78.5 g/m ² ± 10 %
Espesor:	66 μ ± 10 %
Resistencia a la tracción:	MD 5.3 KN/m CD 2.6 KN/m
Resistencia al rasgado:	MD 40 gramos por hoja CD 46 gramos por hoja
Rigidez:	MD 85 mg CD 60 mg
Tipo:	Emulsión Acrílica

Temperatura mínima de aplicación: -28°C
Rango de temperatura de servicio: -53°C a 93°C

Respaldo

Gramaje	66 g/m ² ± 10 %
Espesor	62.7 μ ± 10 %
Resistencia a la tracción	MD 6.4 KN/m CD 2.5 KN/m
Resistencia al rasgado:	MD 35,3 gramos CD 46 gramos
Espesor Total (aproximado)	150.9 μ ± 10 %