


# CINTA FILAMENT

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



## Producto: Cinta Filament

### Aplicación

Cinta adhesiva reforzada con fibra de vidrio bidireccional adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

### Características

Soporte: BOPP reforzado con fibra de vidrio bidireccional.  
Adhesivo: Hotmelt y resinas de hidrocarburo.

### Condiciones de Almacenamiento

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

### Ventajas

Excelente adhesión a todas las superficies.  
Excelente tack.  
Alta resistencia a la tracción.

### Seguridad

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Estas cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje

Característica	Especificación
Espesor del Soporte	25 Micras
Espesor Total	120 Micras
Adhesividad	10 N/cm
Resistencia a la Tracción	240 N/cm
Elongación a la Ruptura	5 %
Medidas	19mm x 50mt 50mm x 50mt

### Observaciones

Las características físicas y de rendimiento mostradas anteriormente se obtienen a partir de pruebas recomendadas por el estándar GB, no representan una garantía de rendimiento del producto.