

# CINTA HOT MELT IMPRIMIBLE



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Sistema de la Calidad ISO 9001 :2000  
Numero de registro: 312192- QM



## Producto: Cinta Hot Melt Imprimible

Cinta adhesiva de polipropileno para el cierre de cajas. puede ser impresa hasta 3 colores  
Aplicaciones más comunes Cinta adhesiva para precintado de cajas adecuada para su uso con aplicador.

### Características

Film de polipropileno  
Adhesivo: goma sintética y resinas.

### Propiedades

Alta adaptación.  
Compatible con la humedad.

### Aplicación

Adhesividad inmediata, igualmente en superficies irregulares.  
Resistente a los cambios de temperatura.  
Buena resistencia mecánica.

### Beneficios

Fácil aplicación en superficies irregulares.  
Adhesividad duradera.  
No pierde adhesivo durante su uso.

Concentración de Adhesivo Comercial	Unidad de Medida	Tolerancia	Especificación
Espesor de película	( $\mu$ )	( $\pm 1.5\%$ )	29.5
Espesor adhesivo	( $\mu$ )	( $\pm 1.5\%$ )	18
Espesor total	( $\mu$ )	( $\pm 1.5\%$ )	47
Fuerza de tensión	(g/cm)	( $\pm 590$ )	4720
Elongación hasta ruptura	(%)	( $\pm 25$ )	165
Adherencia al acero	(g/cm)	( $\pm 100$ )	540
Fijación al eje rodante	(cm)	(max.)	2
Tack circular	(g/cm)	(min.)	750
Cizallamiento a 23 °C	(minutos)	(min.)	3000